

Bona Create

Tuotekortti

Bona Create on öljypohjainen petsi, joka antaa puulle kauniin ja tasaisen värin. Bona Create on helppo levittää ilman riskiä värieroista pitkän avoimen ajan johdosta. Tuote on hyvin riittoisa ja sisältää alle 10 prosenttia liuotainaineita. Tuote on suunniteltu käytettäväksi Bonan vesipohjaisten lakkojen tai Bona Oil 45:n kanssa.

- Tasainen väri, ei kerrostumia
- Pitkä avoin aika helpottaa työskentelyä
- Hyvä riittoisuus, jopa 30-40 m²/l
- Voidaan pinnoittaa öljyllä tai lakalla
- Modernit, keskenään sekoitettavissa olevat värit
- Matala liuotainainepitoisuus, ei sisällä kobolttia

Tekniset tiedot

Tyyppi:	1-komponenttinen öljypohjainen petsi
Kiintoainepitoisuus:	N. 90%
VOC:	Max 100 g/litra
Kuivumisaika:	Voidaan lakata Prime Intense -pohjalakalla min. 24 ja max. 72 tunnin kuluttua*
Työvälineet:	Ruostumaton teräslasta, lautashiomakone
Puhdistus:	Puhdista työvälineet lakkabensiinillä heti käytön jälkeen, kuivunut tuote asetonilla
Levitysmäärä:	30-40 m ² /litra, riippuen levitystavasta
Turvallisuus	Ei luokitusta
Paloriski:	Kyllä. Ks. käyttöturvatiedote
Syttymispiste:	78°C
Varastointi:	Ei saa jäätyä, kuljetus- ja varastointilämpötila +5°C...+25°C
Käyttöikä:	2 vuotta tuotantopäivämäärästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Pakkauskoko:	6 x 1 litra (80 laatikkoa/lava)
Jätteet:	Jätteet tulee hävittää voimassa olevien säädösten mukaisesti. Älä kaada viemäriin. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan kierrättää.

*normaaleissa olosuhteissa, 20 °C/60% R.H.

Esityöt

Käsitteltävän pinnan tulee olla tasainen (tuotetta ei voida käyttää harjatuilla pinnoilla tai viistetyillä reunoilla), hyvin hiottu, kuiva ja puhdas hiontapölystä, öljystä, vahasta tai muusta liasta. Viimeiset hionnat tulee tehdä nauhahiomakoneella karkeudella P120 ja hiomaverkolla karkeudella P120. Huom! Suosittelemme kittaamaan kaikki saumat ja raot Bona Mix&Fill Plus -kitillä ns. ylösvuodon estämiseksi.

Huomioitavaa! Bona Create toimii useimmilla puulajeilla, mutta erittäin rasvaiset ja hartsipitoiset puulajit kuten Ipé, Wenge, Kambala tms. saattavat huonontaa tartuntaa. Tee epävarmoissa tapauksissa aina tartuntatesti käyttäen petsiä ja lakkaa. Hionta ja puun ominaisuudet vaikuttavat lopulliseen väriin. Tulosta voidaan arvioida vasta viimeisen lakkakerroksen jälkeen. Värierot ja jäljet tms. ovat käyttäjän vastuulla! Tee aina tartuntatesti käyttäen koko järjestelmää.



Bona Create

Tuotekortti

Käyttöohje

1. Sekoita tikulla erittäin hyvin ennen käyttöä. Levitä yksi kerros petsiä ohuesti ja tasaisesti käyttäen lautashiomakonetta (100-200 rpm). Käytä punaista laikkaa. Poista laikan keskiö, kaada petsiä ja lisää tarvittaessa. Petsaa reunat käsin kankaalla tai hienolla siveltimellä. Voit levittää petsin myös ruostumattomalla teräslastalla.

2. Välittömästi tai enintään 15 min levityksen jälkeen poista kaikki ylimääräinen petsi puhtaan laikan alle asetetulla kankaalla (Bona Oil Cloth). Jos levitys on tehty teräslastalla, aja lattia punaisella laikalla ennen ylimääräisen petsin poistoa. **Huom! Poistamaton ylimääräinen petsi saattaa aiheuttaa tartuntaongelmia. Vaihda kangas riittävän usein.**

3. Anna lattian kuivua vähintään 24 ja enintään 72 tuntia. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta ja vältä lattialla kävelyä. Huoneen lämpötilan tulee olla yli 18°C.

VAROITUS! BONA CREATE SISÄLTÄÄ KOVETTUVIA ÖLJYJÄ. ITSESYTYMISVAARA. KÄYTETYT KANKAAT, RIEVUT YM. TULEE SÄILYTTÄÄ VEDESSÄ TAI KANNELISESSA METALLIASTIASSA.

4. Kun lattia on täysin kuiva, aja se puhtaan laikan alle asetetulla kankaalla.

5. Imuroi tai puhdista lattia mikrokuitumopilla tai vastaavalla.

6. Lattia voidaan nyt pinnoittaa Bona lakalla tai Bona Oil 45:llä.

Vinkki: Lattiaan saadaan tasaisempi ja syvämpi väri kastelemalla se ennen petsin levitystä. Toimenpide on yksinkertainen, mutta tehtävä huolellisesti. Levitä ohuesti vettä koko alalle kankaalla tai lyhytnukkaisella telalla. Varmista, ettei kuivia kohtia jää, ne näkyvät lopputuloksessa huomattavasti vaaleampina. Anna kuivua vähintään tunnin ajan kunnes pinta on varmasti kuiva. Kastelu lisää puupinnan tartunta-alaa, jolloin lattiaan saadaan enemmän pigmenttejä. **Huom!** suurempi tartunta-ala lisää petsin kulutusta ja kuivumisaikaa

• Pintakäsittely: Bona lakka

1. Levitä yksi kerros Bona **Prime Intense** –pohjalakkaa.

2. Levitä 1 kerros haluamaasi Bona pintalakkaa.

3. Tee välihiointa Bona Scrad –laikalla tai hiomaverkolla, karkeus 180.

4. Levitä seuraava pintalakkakerros. **Huom! Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi käytä valkoisen petsin päällä seuraavia lakkoja: Traffic, Flow, Resident tai Novia.**

• Pintakäsittely: Bona Oil 45

Levitä Bona Oil 45:ttä ohuesti ja tasaisesti käyttäen lautashiomakonetta (100-200 rpm). Laita öljyämiseen soveltuva kangas (Bona Oil Cloth) puhtaan laikan alle ja levitä öljyä kunnes pinta on kyllästetty.

Huom! Pintakäsittelyn täydellinen kuivuminen ja tartunnan varmistuminen kestää 4-5 päivää. On tärkeää, ettei lattiaa rasiteta tänä aikana normaalia kävelyä enempää.

Lisätietoa tuotteista saat valmistajalta www.bona.com tai maahantuojalta www.pakcem.com.


Pintalakat



Pure



Amber



Earth




Aqua




Flora



Coal



Lava



Stone



Ice



Bona®